



Kubota

TRAKTOROVÉ SEKAČKY KUBOTA

G23LD

Opravdový profil pro sečení velkých ploch.

299 900 Kč (bez DPH)



169 500 Kč (bez DPH)



GR1600II

Elegantní a výkonná traktorová sekačka.

Technická data G23LD

Motor		
Model		Kubota D902
Typ		3válcový vznětový kapalinou chlazený motor
Maximální výkon dle SAE	kW (HP)	17 (23)
Zdvihový objem	cm³	898
Palivová nádrž		
Objem	l	20
Převodovka		
Typ		hydrostatická
Maximální jezdová rychlost (vpřed/vzad)	km/h	15,5/10
Uzávěrka diferenciálu		sériově
Tempomat		sériově
Změna rychlosti a směru		ovládání jedním pedálem
Pneumatiky		
Přední		16 × 7,5 – 8 trávníkový vzorek
Zadní		24 × 12 – 12 trávníkový vzorek
Brzdy		
Typ		kotoučové v olejové lázni
Řízení		
Typ		hydrostatické
Vnější průměr otáčení	m	1,55
Rozměry		
Rozvor	mm	1390
Rozchod kol	mm	900/840
Celková délka LD (bez držáku předního závaží)	mm	3050
Celková šířka	mm	1226
Celková výška LD (s ROPS)	mm	2190
Hmotnost (vč. žacího ústrojí a sběrného koše)	kg	935
Pohon žacího ústrojí		kloubový hřídel
Ostatní		
Ukazatel teploty chladicí kapaliny		sériově
Ukazatel stavu paliva v nádrži		sériově
Počítadlo provoz. hodin / otáčkoměr		sériově

Model G23 – dodát lze i ve variantě s vysokozdvizným košem (HD),
– možnost provozu na pozemních komunikacích.

Technická data žacího ústrojí RCK48-G23

Záběr žacího ústrojí	mm	1220
Pohon nožů		převod čelními ozubenými koly – převodovka
Zdvih žacího ústrojí		hydraulicky
Výška zdvihu žacího ústrojí	mm	150
Výška sečení	mm	25–100
Nastavení výšky sečení		centrálním otočným ovladačem z místa obsluhy, ve stupních po 6 mm
Počet žacích nožů		2
Sběrný koš		
Objem (LD)	l	560
Vyklápění koše		hydraulicky z místa řidiče
Senzor naplnění koše		sériově
Materiál sběrného koše		ocel/látka
Zvláštní příslušenství		deflektor, sněhová radlice, kabina, výbava pro provoz na pozemních komunikacích + TP

Technická data GR1600II

Motor		
Typ		2válcový vznětový kapalinou chlazený motor
Max. výkon motoru dle SAEa	kW (HP)	10 (13,5)
Palivová nádrž		
Objem	l	18
Převodovka		
Převodovka		hydrostatická
Pohon převodovky		kloubový hřídel
Maximální jezdová rychlost (vpřed/vzad)	km/h	10,0/5,0
Spojka žacího ústrojí		hydraulická lamelová spojka v olejové lázni
Pohon žacího ústrojí		kloubový hřídel
Pneumatiky		
Přední		15 × 6 – 6 – trávníkový vzorek
Zadní		20 × 10 – 8 – trávníkový vzorek
Rozměry		
Celková délka	mm	2785
Celková šířka	mm	1110
Celková výška	mm	1210
Rozvor	mm	1280
Hmotnost (vč. žacího ústrojí a koše)	kg	505
Ostatní		
Nastavení sedadla		podélné
Ukazatel stavu paliva		sériově
Bezpečnostní okruh zapínání žacího ústrojí		sériově
Bezpečnostní okruh startování motoru		sériově
Zvláštní příslušenství		deflektor, tempomat, sněhová radlice

Technická data žacího ústrojí

Záběr žacího ústrojí	mm	1070
Počet nožů		2
Zdvih žacího ústrojí		mechanicky
Výška sečení	mm	25–102
Nastavení výšky sečení	cm	centrálním otočným ovladačem z místa obsluhy, ve stupních po 6 mm
Objem sběrného koše (celkem)	l	370
Vyklápění koše		ručně, pákou z místa obsluhy
Materiál sběrného koše		ocel/látka

Razítko prodejce nebo servisního střediska

Daniš Davaztechnik s.r.o.
Hulínská 265/30, 75002 Přerov
tel: 581210115
www.davaztechnik.cz

Kubota